

# Article R4324-3 du Code du travail - Utilisation des équipements de travail

Date de mise à jour : 16 Janvier 2024

## Notre analyse

Les protecteurs et dispositifs de protection des équipements de travail visent à empêcher les travailleurs d'accéder aux zones dangereuses ou arrêter les mouvements dangereux de l'équipement lorsque cela est techniquement possible. Cet article liste les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre.

## Article R4324-3 du Code du travail - Utilisation des équipements de travail

Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 obéissent aux caractéristiques suivantes :

- 1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
- 2° Ils n'occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
- 3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
- 4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
- 5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
- 6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
- 7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

## Des outils utiles à la mise en oeuvre



Sécurité des machines -  
Prévention des risques  
mécaniques

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



J'utilise des machines-  
outils en atelier

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Projections de matériaux et  
rejets des machines : les  
risques en atelier et sur les  
chantiers

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Risques liés aux machines :  
l'INRS lance une campagne  
pour sensibiliser les  
employeurs et les  
préventeurs

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)